



PROTEU®

SOLUTIONS

Nilo Gold
Dupla Face
recuperador
de calor
a ar



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Rendimento

76%

Ficha técnica **Nilo Gold** **Dupla Face** recuperador de calor a ar

O recuperador de calor a ar Nilo Gold Dupla Face é ideal para fazer um aproveitamento mais eficaz da divisão em que é inserido, pode ser embutido numa coluna e proporciona uma sensação de conforto distribuída por todo o espaço. O seu vidro de dupla face acrescenta elegância e requinte à decoração da sua sala.



Características Técnicas

	Nilo Gold 700 DF	Nilo Gold 800 DF	Nilo Gold 900 DF
Dimensões corpo (LxAxP)	700mm x 545mm x 530mm	800mm x 570mm x 530mm	900mm x 570mm x 530mm
Dimensões frente s/ aro (LxA)	700mm x 545mm	800mm x 570mm	900mm x 570mm
Dimensões frente c/ aro (LxA)	787mm x 632mm	887mm x 657mm	987mm x 657mm
Rendimento	76%	76%	75%
Potência nominal	9,0kW	10,6kW	12,2kW
Média de CO a 13% O ₂	0,22%	0,23%	0,24%
Caudal mássico	9,0g/s	10,0g/s	12,0g/s
Temperatura – produtos de combustão	287°C	296°C	296°C
Tiragem de chaminé recomendada	12Pa	12Pa	12Pa
Vol. Aquecido (30kcal/hora x m ³)	258m ³	304m ³	350m ³
Consumo de lenha por hora	2,7kg	3,3kg	3,8kg
Diâmetro da chaminé	180mm	180mm	200mm
Comprimento lenha	até 500mm	até 600mm	até 700mm
Distâncias mín. materiais combustíveis			
Trás/Laterais	30cm	30cm	30cm
Frontal	150cm	150cm	150cm
Peso aproximado	135kg	153kg	167kg
Consumo elétrico (frequência)	27W (50Hz)	27W (50Hz)	27W (50Hz)
Classificação energética	A	A	A
Potência calorífica direta	9,0kW	10,6kW	12,2kW



Proteu®

a pensar no
seu conforto