



**PROTEU**®

SOLUTIONS

**Sena**  
recuperador  
de calor  
a água



Rendimento  
**78%**

**Proteu**®  
a pensar no  
seu conforto



**PROTEU**®

SOLUTIONS

O recuperador de calor a água Sena oferece uma solução de lareira, que alia o aspeto decorativo, ao rendimento e à poupança em termos de combustível, quando comparado com as lareiras abertas.

## Ficha técnica **Sena** Recuperador de calor a água



### Características Técnicas

Dimensões corpo (LxAxP)  
Dimensões frente s/ aro (LxA)  
Dimensões frente c/ aro (LxA)  
Rendimento  
Potência nominal  
Potência nominal ar  
Potência nominal água  
Média de CO a 13% O<sub>2</sub>  
Caudal mássico  
Temperatura – produtos de combustão  
Tiragem de chaminé recomendada  
Pressão de funcionamento (máx.)  
Vol. Aquecido (30kcal/hora x m<sup>3</sup>)  
Consumo de lenha por hora:  
Diâmetro da chaminé  
Comprimento lenha  
Distâncias mínima de materiais combustíveis  
Trás/Laterais  
Frontal  
Peso aproximado  
Volume de água

Classificação energética  
Potência calorífica direta  
Potência calorífica indireta

### Sena 710

710mm x 904mm x 585mm  
710mm x 524mm  
797mm x 671mm  
78%  
21,4kW  
6,9kW  
14,5kW  
0,39%  
17,0g/s  
286°C  
12Pa  
3,0Bar  
613m<sup>3</sup>  
6,3kg  
200mm  
até 500mm  
10cm  
150cm  
211kg  
63L  
A  
6,9kW  
14,5kW

### Sena 910

910mm x 929mm x 585mm  
910mm x 549mm  
997mm x 696mm  
76%  
23,1kW  
7,0kW  
16,1kW  
0,27%  
21,0g/s  
291°C  
12Pa  
3,0Bar  
662m<sup>3</sup>  
7,0kg  
200mm  
até 700mm  
10cm  
150cm  
260kg  
81L  
A  
7,0kW  
16,1kW

**Proteu**®  
a pensar no  
seu conforto

